

UNIVERSELLES SCHUTZGERÄT



SCHALTAFEL EINBAUGERÄT
MIT SCHALTAUSGANG

GEWAS 200

Art.-Nr. 600279

Alarm- und Schutzgerät (ohne Sensor) für Schalttafeleinbau mit Schnappbefestigung für Hutschienenmontage

ALLGEMEINES:

Vieleseitig einsetzbares Alarm- und Schutzgerät für Hutschienen-Montage mit universellem Eingang (Schraubklemme) für eine Vielzahl externer Sensoren. Es lassen sich alle Sensoren mit einer Schaltschwelle <math>< 100 \text{ k}\Omega\text{m}</math> anschließen, wie z. B. Wasserfühler, Schwimmerschalter, Niveauschalter, Magnetkontakte, etc. Im Alarmfall kann durch einen potentialfreien Wechsler ein angeschlossenes Gerät (z.B. Pumpe, Maschine) ein- bzw. ausgeschaltet werden. Zur Löschung des Alarms muss der interne / externe Reset-Taster betätigt werden.

TECHNISCHE DATEN:

Stromversorgung:	220 / 240 V 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 3 VA
Sensoreingang:	2-polige Schraubklemme
Auslöseschwelle:	Eingangswiderstand <math>< 100 \text{ k}\Omega\text{m}</math> (z. B. von NPN-Schließer, Relais, Reed-Kontakt, etc.)
Steuerausgang:	potentialfreier Wechsler
Schaltleistung:	250 V AC, 10 A (ohmsche Last), max. 2400 VA 150 V DC, 2 A (ohmsche Last), max. 240 W
Rote / Grüne LED:	LED für Betriebsanzeige (grün) auf Platine LED für Alarmzustand (rot) auf Platine
Befestigung:	Universalfuß für alle gebräuchlichen DIN EN-Tragschienen
Umgebungsbedingungen:	-20...+50 °C und 0..80 % r.F.
Abmessungen:	49 x 96 x 59 mm (L x B x H)
Lieferumfang:	Gerät, Betriebsanleitung

VARIANTEN:**GEWAS 200 KL**

Art.-Nr. 600306

Gerät mit Schraubklemme (2-polig) zum Anschluss eines externen Reset-Tasters

GEWAS 200 AL

Art.-Nr. 601041

Gerät mit automatischer Alarmlöschung

ZUBEHÖR BZW. ERSATZTEILE:**GWF-1**

Art.-Nr. 601712

Wasserfühler, 2 polig, ohne Stecker, 2 m Kabel

GSS-1

Art.-Nr. 606016

Schwimmerschalter, 2 m Kabel für elektrisch nicht leitfähige Medien (Öffner- oder Schließerfunktion selbst wählbar)

GNS-1

Art.-Nr. 602531

Niveausensor, Edelstahl, 2-polig, 2 m Kabel

GWF-2

Art.-Nr. 601778

Gewebeband-Wasserfühler mit losen Enden für Reinstwasser, 2 m Kabel



ZUBEHÖR

**GNS-1-2-KS**

Art.-Nr. 602526

Niveausensor, 2-polig

ALLGEMEINES:

PVC-Körper mit 2 Edelstahlstiften, 2 m PVC-Kabel und 2,5 mm Klinkenstecker

VARIANTEN:**GNS-1-5-KS**

Art.-Nr. 602529

Niveausensor, Edelstahl, 2-polig, 5 m Kabel

GNS-1-10-KS

Art.-Nr. 602530

Niveausensor, Edelstahl, 2-polig, 10 m Kabel

**GWF-15**

Art.-Nr. 601706

Steckbarer, hochsensibler Wasserfühler

ALLGEMEINES:

2 m Kabellänge, mit 2,5 mm Klinkenstecker; mittels Abzweigstecker GAZ-1 sind mehrere Wasserfühler gleichzeitig ansteckbar

VARIANTEN:**GWF-15 / 5m**

Art.-Nr. 601708

Steckbarer Wasserfühler, 2 polig, mit Stecker, 5 m Kabel

GWF-15 / 10m

Art.-Nr. 601710

Steckbarer Wasserfühler, 2 polig, mit Stecker, 10 m Kabel

FÜR REINSTWASSER

**VEKA 2**

Art.-Nr. 601726

Verlängerungskabel für GWF, 2 m

VEKA 5

Art.-Nr. 601728

Verlängerungskabel für GWF, 5 m

VEKA 10

Art.-Nr. 601731

Verlängerungskabel für GWF, 10 m

ALLGEMEINES:

Anschlüsse: 1 x Klinkenstecker 2,5 mm, 1 x Klinkenbuchse 2,5 mm

**GAZ-1**

Art.-Nr. 602748

Abzweigstecker

ALLGEMEINES:

mit 2 x Klinkenbuchse 2,5 mm und 1 x Klinkenstecker 2,5 mm;
für jeden zusätzlichen Wasserfühler erforderlich