Leckagesonde PUKK

Bodensonde zur konduktiven Leckageüberwachung
bei elektrisch leitfähigen Flüssigkeit

Datenblatt 06.24

Korrosions-beständig

Masseelektrode im Kopf

einfache Montage

AC/DC

einstellbare Empfindlichkeit

Anwendung

- Zur Bodenbefestigung geeignet
- Leckageüberwachung in Auffangwannen, Doppelböden, Zwischendecken, Computerräumen unter Kühlkanälen

Hauptmerkmale

- Kompakte Version mit Auswertelektronik im Kopf möglich
- Sicherer Schutz vor größeren Wasserschäden und Anlagenausfällen

Beschreibung

Das Gerät ist ein konduktiver Leckagesensor zur Leckageerfassung von elektrisch leitfähigen flüssigen Medien.
Die von der integrierten Elektronik erzeugte Wechselspannung liegt zwischen den Elektrodenkontakten an.
Durch die Verwendung einer Wechselspannung wird die Korrosion an der Elektrode und die elektrolytische Zersetzung des Füllgutes vermieden.
Sobald das elektrisch leitfähige Füllgut eine Verbindung zwischen den Elektroden bildet, fließt ein messbarer Strom, der eine Reaktion der Auswerteelektronik bewirkt.
Diese veranlasst, je nach eingestellter Sicherheitsschaltung, das Schalten des Ausgangsrelais bzw. des PNP-Schaltausganges.
Der Schaltzustand des Ausgangs wird geräteintern mit einer gelben Leuchtdioden angezeigt.
Zum Abgleich des Ansprechschwelle auf die Leitfähigkeit der Flüssigkeit kann die Leckagesonde justiert werden.

CE

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Technische Daten

Betriebsdruck max:	drucklos
Mediumstemperatur:	-20°C...60°C
Material Anschlusskopf:	POM / PP / PTFE
Material Sonden:	Stahl 1.4404/316L bzw. 1.4571/316Ti / Hastelloy C4

Elektrischer Anschluss

Elektronik - Versorgung / Ausgang [02/03-GA] – Schaltausgang PNP
Anschlussbelegung

Elektrischer Anschluss [01-K] - Klemmraum	Elektrischer Anschluss [01-V] - Kabel L5m
	

Elektronik - Versorgung / Ausgang [02/03-UB] – Relaisausgang
Anschlussbelegung

Elektrischer Anschluss [01-K] - Klemmraum	Elektrischer Anschluss [01-V] - Kabel L5m
	

weitere Informationen auf www.gsg-e-shop.de | Tel.: +49 931 / 30 40 8-0
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Maßzeichnungen (mm)





Bestellschlüssel

Elektrischer Anschluss
K Klemmraum
V Kabel 5 m - Silikon

Hilfsenergie
G Gleichspannung 24 V DC
U Wechsel-/Gleichspannung 20 ... 30V AC / DC

Elektronik Ausgang
A 1x PNP Schaltausgang (nur bei Elektronik Versorgung Typ G)
B 1x Relaisausgang (nur bei Elektronik Versorgung Typ U)

Ausführung
2 2-Elektroden 1x Grenzwert

Prozessanschluss
A Schraubbefestigung

Werkstoff Elektroden (prozessberührend)
A CrNi Stahl 316L/316Ti
D Hastelloy® C 4

Werkstoff Gehäuse (prozessberührend)
D POM
P PP
T PTFE

| | | |