

MANOMETER



NEU!



Anschluss ...-UT



Anschluss ...-QC6



Anschluss ...-ST6



Anschluss ...-MCM

NACHFOLGER FÜR
GDH 200-13-PRODUKTE**G 1113-UT**

Art.-Nr. 478471

Manometer, mit Messbereich bis 2 bar oder 200 kPa und maximale Auflösung 1 Pa
2x 1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen)

G 1113-QC6

Art.-Nr. 479425

Manometer, 2x 1/8 Zoll Port inkl. Schnellsteckverbinder für Schlauch mit Außen-Ø 6 mm

G 1113-ST6

Art.-Nr. 479426

Manometer, 2x 1/8 Zoll Port inkl. Schraubverbinder für Schlauch mit Außen-Ø 6 mm

G 1113-MCM

Art.-Nr. 479427

Manometer, 2x 1/8 Zoll Port inkl. Mini-Schnellkupplungsstecker

G 1113-UT-SET

Art.-Nr. 478472

Manometer, mit Messbereich bis 2 bar oder 20 kPa und maximale Auflösung 0,1 hPa
2x 1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schläuche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen) Messgerät inkl. 1 m Schlauch 6x1, Koffer GKK 1002

G 1113-QC6-SET

Art.-Nr. 479428

Manometer, 2x 1/8 Zoll Port inkl. Schnellsteckverbinder für Schlauch mit Außen-Ø 6 mm
Messgerät inkl. 1 m Schlauch 6x1, Koffer GKK 1002

G 1113-ST6-SET

Art.-Nr. 479429

Manometer, 2x 1/8 Zoll Port inkl. Schraubverbinder für Schlauch mit Außen-Ø 6 mm
Messgerät inkl. 1 m Schlauch 6x1, Koffer GKK 1002

G 1113-MCM-SET

Art.-Nr. 479430

Manometer, 2x 1/8 Zoll Port inkl. Mini-Schnellkupplungsstecker
Messgerät inkl. 1 m Schlauch 6x1, Koffer GKK 1002

ALLGEMEINES:

Bei der Entwicklung der neuen G1113 stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt – ein hochwertiger Sensor ist dabei das Herz des Messgerätes – bei dem hier trotz des günstigen Gesamtpreises nicht gespart wurde! Die hohe Temperaturstabilität des Sensors zusammen mit den universellen Druckanschluss-konzept erhöhen Komfort und Sicherheit besonders bei Vakuummessungen. Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und wassergeschützten Gehäuse macht das Gerät zum zuverlässigen Partner des Handwerks, Made in Germany.

G1100 Series – Die Referenzklasse für die Hosentasche!

HIGHLIGHTS:

- Modernes und funktionales Gehäuse – im Hosentaschenformat
- Hervorragendes PreisLeistungsverhältnis
- 3-zeilige beleuchtete Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
- Robust, lange Batterielebensdauer
- schnell, genau und hochauflösend
- Nullpunktstabil und lageunabhängig
- Kalibrierbar / Rückführbar
- Made in Germany

ANWENDUNG:

Das Schwestergerät des extrem hochauflösenden G 1107 ist die erste Wahl, wenn Differenzdrücke $> \pm 200$ hPa gemessen werden sollen. Bis ± 2000 hPa werden präzise und hochauflösend abgedeckt mit maximaler Auflösung 1 Pa im optimierten Feindruckmodus. HLK: Gas- & Brennerdrucke, Filtertest (z. B. Automotiv DPf, Brennstoffzellenfilter, Abgasfilter) mit Maximaldruck bis ± 2 bar bzw. ± 2000 hPa

TECHNISCHE DATEN:

Messbereich / Auflösung:	± 2000 Pa (Fine-Messung) ± 2000 hPa Einheiten wählbar: (hPa, mmHg PSI, bar)
Messfrequenz:	Slow: 2,5 Messungen/s Fast: 25 Messungen/s
Überlast:	Max. ± 3100 hPa
Genauigkeit (Gerät):	$\pm 0,1$ % FSS.. ± 1 % FSS max. typisch (bei Nenntemperatur 25 °C) ± 10 % FSS max.
USPs:	Best in class, hochauflösend, hohe Genauigkeit in Pascal Universal Port Druckanschlüsse
Sensoren / Messeingänge:	2 Universal Ports
Schutzart:	IP67 (Druckanschlüsse müssen vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt werden)
Anzeige:	3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchssichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Zus. Funktionen allgemein:	Hold, Min/Max Wert
Zuschaltbare Sonderfunktionen:	Tarafunktion Hochauflösende Messung mit mit 1 Pa Mittelwertmodus zur Messung von stark schwankenden Drücken
Umgebung:	Anzeigegerät -20...+50 °C
Batterie / -Lebensdauer:	2 x AA Batterie, ca. 3000 h
Gehäuse:	bruchfestes ABS-Gehäuse
Abmessungen:	108 x 54 x 28 mm (H x B x T) ohne Druckanschluss
Gewicht:	ca. 150 g inkl. Batterie
Lieferumfang:	Gerät, Batterien, Betriebsanleitung, Prüfprotokoll

ZUBEHÖR BZW. ERSATZTEILE:**ISO-WPDS**

Art.-Nr. 602514

ISO Kalibrierzertifikat: Werkskalibrierung Druck, 5 Punkte steigend und fallend, max 600 bar

ISO-WPD10

Art.-Nr. 602565

ISO Kalibrierzertifikat: Werkskalibrierung Druck, 10 Punkte steigend und fallend, max 600bar