

Vantage Pro2 Sensoren

Blattnässesensor



SENSOREN

Vantage Pro2 Sensoren Blattnässesensor

Art.Nr. 6420

Dieser Sensor wird dazu verwendet, die Oberflächenfeuchte von Laub in einem Bereich von 0 (vollständig trocken) bis 15 (feuchtigkeitsgesättigt) anzugeben. Für den Sensor wird die Blattnässe- und Bodenfeuchte- / Temperaturstation benötigt (Art.Nr. 6345). An diese können bis zu 2 Sensoren angeschlossen werden.

Lieferumfang:

- Blattnässesensor
- 12 m Kabel

Blattnässe	Messbereich:	0 bis 15
	Auflösung:	1
	Genauigkeit:	±0,5
allgemeine Daten	Sensor:	elektrischer Widerstand
	Abmessungen (L x B x T):	51 mm x 38 mm x 6 mm
	Gewicht:	ca. 0,31 kg
	Material:	glasverstärktes, keramikgefülltes Laminat (Trägerschicht); 1 Unze Kupfer, Nickel und 1,27 µm Goldplatte (Gitter); weißes pulverbeschichtetes Aluminium (Befestigung)
	Kabeltyp:	4-Leiter, 26 AWG
	Anschlüsse:	Modular RJ-11
	enthaltene Kabellänge:	12 m
	max. empfohl. Kabellänge:	61 m (bei 4-Leiter 26 AWG Kabel)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

© 1999 – 2015 GSG Geologie-Service GmbH

Seite 1 von 1

Direkt online bestellen unter: www.gsg-e-shop.de